

Produits associés:

Panneaux Contreplaqué Vernis Lasure

Bois blanc







Description produit

Comarbois dispose d'un stock important de bois blanc appelé également sapin ou épicéa, importé de Suède et Finlande. C'est une essence légère et résistante, utilisée pour la menuiserie intérieure et extérieure, la fabrication de charpentes, de cadres, de portes et fenêtres ainsi que pour le coffrage.

Tableaux techniques

| PROVENANC | ES ESSENCE | ESSENCE HUN DURA | | DENSITÉ | ÉLAST | ÉLASTICITÉ | | ÉSISTANCE | FINITION | QUALITÉS |
|---------------|------------|---|----|-------------------------------------|----------|------------|----|---|-------------------|---------------------------------------|
| Suède, Finlan | de Épicéa | Sec à 18% ou 12% selon l'utilisation Classe 1 (naturelle) à Classe 4 (autoclave) | | 440 kg/m3 (lorsque sec a 12%) | à 11 000 | 11 000 Mpa | | xion : 75 Mpa ction : 90 Mpa ression : 40 Mpa | Brut de sciage | US / V / VI / SF / Schaal / VII |
| | | | | | | | | | | |
| MM | 75 | 84 | 95 | 100 | 125 | 1 | 50 | 175 | 200 | 225 |
| 16 | × | | | × | | | | | | |
| 19 / 22 | | | | × | × | | X | × | × | |
| 25 | | | | × | | | | | | |
| 30 / 32 / 34 | | | | × | | | | | | |
| 38 | | | | × | X | | X | × | X | |
| 44 | | × | | | | | | | | |
| 47 | | | | × | X | | X | | | |
| 50 | | | | × | X | | X | × | X | X |
| 63 | | | | | X | | X | | | |
| 75 | | | | | | | X | | | |
| 95 | | | × | | | | | | | |